

KARAKAYA

GT10M, şirket içinde santrale bağlı telefonlardan cep telefonlarına yapılan aramaların, daha ucuz GSM görüşme tarifeleri üzerinden ücretlendirilmesini sağlayan, telefon santralleri ile GSM şebekesi arasında köprü görevi gören terminaldir.

Genel Özellikler

İşletmenizin kaç hatlı bir GSM terminaline ihtiyacı var? Hesaplamak için tıklayınız
Şirket çalışanlarının, santrale bağlı telefonlarından yapacakları GSM aramalarında, büyük indirimler sağlanabilmektedir.

Şubeli işletmelerde ya da şehirlerarası telefon trafiği yoğun olan işletmelerde, sabit hatlardan yapılan şehirlerarası görüşmeler yerine, GSM-GSM görüşmeleri sayesinde, % 80'i aşan indirimlerden faydalanılabilmektedir.

Ofis dışında bulunan şirket çalışanları, GSM telefonlarından firmalarını arayarak yapacakları telefon görüşmelerinde de aynı indirim oranlarından yararlanabilmektedirler.

GT10M'de bir adet GSM modülü bulunur.

Yazılım Özellikleri

GT SMS Server Yazılımı, GT10M ile haberleşerek çalıştığı PC'nin bağlı olduğu ağ üzerindeki bilgisayarlardan SMS gönderilmesini, gelen SMS ve operatör yayın mesajlarının alınmasını sağlayan Windows tabanlı bir sunucu yazılımıdır.

Yazılım üzerinde POP3 ve SMTP sunucusu çalıştırır ve kullanıcıların e-posta yoluyla SMS göndermelerini, gelen SMS ve hücresel yayın mesajlarını (CBM) almalarını sağlar.

SMS server yazılımı tanımlanabilir kurallar çerçevesinde gelen SMS'leri ilgili kullanıcılara dağıtır (Gelen mesaj kuralları).

Üzerinde tanımlı kurallar çerçevesinde "spam" SMS'lerin hiç bir kullanıcıya dağılmadan silinebilmesini sağlar (Gelen mesaj kuralları).

Üzerinde tanımlı kurallar çerçevesinde mesajın hangi GSM modülünden gönderileceğine karar verir (LCR).

Hücresel yayın mesajlarının (bilgi mesajları) konu numaralarına göre kullanıcılara iletilmesini sağlar.

Gönderilen SMS'lere ilişkin raporları isteğe bağlı olarak kullanıcılara iletir (Gönderildi / Gönderilemedi / Ulaştı / Ulaşmadı).

GT SMS Server Yazılımı ile :

Bir işletmenin tüm SMS trafiği mevcut çözümle yönetilebilir.

SMS sesli görüşmelere göre daha ucuz olduğu için haberleşme maliyeti düşecektir (SMS gönderme ve alma).

Reklam, müşteri bilgilendirme amaçlı kullanılabilir (SMS gönderme).

Anketler düzenlenebilir, oylamalar yapılabilir (SMS alma).

Diğer

Entegre GSM modülü sayesinde harici cep telefonu bağlantısına gerek yoktur.

Analog dış hat arayüzü olan tüm marka ve model santrallerle uyumludur.

Kullanılan dual-band GSM modüller sayesinde 900MHz ve 1800 MHz GSM şebekelerini destekler.

Santralin dış hatlarına bağlanır. Cihaza direkt telefon bağlanarak da kullanılabilir.

GSM şebekesi üzerinden gelen çağrılar santrale yönlendirir.

GSM şebekesi üzerinden gelen arayan numara bilgisini analog hat arayüzüne gönderir.

Hızlı arama hafızası sayesinde telefon rehberi oluşturulabilir.

KARAKAYA İLETİŞİM

ADRES : Gaziler Cad. Gaziler İş Mrk. No:361/2 D Blok K:2/208 Yenişehir / İZMİR

TEL & Fax : 0232 449 40 04 **GSM :** 0532 644 24 32 **E-MAIL :** info@karakayaitesim.com

WEB : www.karakayaitesim.com

KARAKAYA

Teknik Özellikler

Zil Gerilimi : 66 Vrms / 25 Hz

Bağlantı Noktaları :

1 adet analog hat arayüzü (santral dış hat veya telefon bağlanabilir)

Besleme Konnektörü : RJ-45 /8-pin dışı

Hat empedansı : 2400 Ohm (Telefon dahil)

Hat Gerilimi : -48 VDC

Caller ID Formatı : ETSI/BellcoreFSK

Boyutlar : 23 cm X 5 cm X 14,5 cm

Çalışma Ortamı : 0C +45C , %0 - %80 nem

KARAKAYA İLETİŞİM

ADRES : Gaziler Cad. Gaziler İş Mrk. No:361/2 D Blok K:2/208 Yenişehir / İZMİR

TEL & Fax : 0232 449 40 04 **GSM** : 0532 644 24 32 **E-MAIL** : info@karakayaitisim.com

WEB : www.karakayaitisim.com