

# KAREL

**GT10/GT20**  
GSM TERMİNALİ



**Santralınızdan  
yapacağınız GSM görüşmelerine  
en ekonomik çözüm...**

KAREL GT10 / GT20 şirket içinde santrale bağlı telefonlardan cep telefonlarına yapılan aramaların, daha ucuz olan GSM şebeke içi görüşme tarifeleri üzerinden ücretlendirilmesine olanak sağlayan, telefon santralleri ile GSM şebekesi arasında köprü görevi gören terminallerdir.

**Haberleşmede Akılcı Çözümler**

# GT10/GT20 GSM TERMİNALİ

## GT10/GT20'nin kullanıcıya sunduğu avantajlar

- Şirket çalışanlarının santrale bağlı telefonlardan yapacakları GSM aramalarında büyük indirimler sağlanabilmektedir.
- Şubeli işletmelerde ya da şehirlerarası telefon trafiği olan işletmelerde sabit hatlardan yapılan şehirlerarası görüşmeler yerine GSM-GSM görüşmeleri sayesinde % 80'i aşan indirimlerden faydalanılabilmektedir.
- Ofis dışında bulunan şirket çalışanları GSM telefonlarından firmalarını arayarak yapacakları telefon görüşmelerinde de aynı indirim oranlarından yararlanabilmektedirler.
- GT10, bir adet GSM modülü içerir. GT20'de ise iki adet GSM modülü bulunur. Bu iki modülle, farklı iki GSM operatöründen servis alınabilir.

## Özellikler

- GT10 ile 1 hat, GT20 ile 2 hat seçeneği vardır.
- Entegre GSM modülü sayesinde harici cep telefonu bağlantısına gerek yoktur.
- Analog dış hat arayüzü olan tüm marka ve model santrallerle uyumludur.
- Kullanılan dual-band GSM modüller sayesinde 900MHz ve 1800 MHz GSM şebekelerini destekler.
- Santralin dış hatlarına bağlanır.Cihaza direkt telefon bağlanarak da kullanılabilir.
- GSM şebekesi üzerinden gelen çağrılar santrale yönlendirir.
- GSM şebekesi üzerinden gelen arayan numara bilgisini analog hat arayüzüne gönderir.
- Hızlı arama hafızası sayesinde telefon rehberi oluşturulabilir.

## Teknik Özellikler

Besleme Adaptörü	: PS03 230 VAC /50 Hz, 48 VDC
Zil Gerilimi	: 60 Vrms / 25 Hz
Bağlantı Noktaları	: GT10 için: 1 adet analog hat arayüzü(santral dış hat veya telefon bağlanabilir) 1 adet harici anten bağlantısı : GT20 için: 2 adet analog hat arayüzü(santral dış hat veya telefon bağlanabilir) 2 adet harici anten bağlantısı
Besleme Konnektörü	: RJ-45
Hat Empedansı	: 2400 Ohm(Telefon dahil)
Hat Gerilimi	: -48 VDC
Caller ID Formatı	: ETSI/BellcoreFSK
Boyutlar	: 28 cm X 5 cm X 25 cm
Çalışma Ortamı	: 0 °C - +45 °C, %20 - %80 nem

**KAREL**  
KAREL  
ELEKTRONİK  
SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.